



Link do produktu: <https://zwierzomarket.pl/qualdrop-primepore-500ml-ceramiczny-material-filtracyjny-p-35880.html>



## Qualdrop PrimePore 500ml Ceramiczny Materiał Filtracyjny

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>49,35 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>45,69 zł</b>           |
| Stan magazynowy  | <b>1 szt.</b>             |
| Numer katalogowy | <b>QD PRIMEPORE 500ML</b> |
| Producent        | <b>Qualdrop</b>           |

### Opis produktu

#### Qualdrop PrimePore 500ml Ceramiczny Materiał Filtracyjny

**PrimePore** jest nowoczesnym ceramicznym materiałem filtracyjnym o unikalnej budowie. PrimePore ma kształt kulek o wnętrzu z pustą przestrzenią. Taka unikalna budowa zapewnia bardzo efektywne strefy beztlenowe. Budowa i porowata struktura PrimePore tworzy idealne warunki do rozwoju pożytecznych bakterii. Dzięki niezliczonej ilości porów o różnej wielkości powstają strefy tlenowe i beztlenowe. Umożliwia to m.in. zachodzenie procesów nitryfikacji jak i denitryfikacji. PrimePore posiada pory o rozmiarach 40-50 um, które są efektywne biologicznie tzn. posiadają odpowiednie rozmiary umożliwiające zasiedlenie przez bakterie. Rozwijające się bakterie na powierzchni i wewnątrz PrimePore rozkładają niepożądane substancje i oczyszczają wodę m.in. z amoniaku (NH<sub>4</sub>), azotynów (NO<sub>2</sub>) i azotanów (NO<sub>3</sub>). PrimePore ma kształt kuli o średnicy ok. 10-12 mm.

#### Zalety PrimePore

1. Zapewnia idealne warunki do rozwoju pożytecznej flory bakteryjnej.
2. W znaczący sposób poprawia właściwości wody.
3. Przyczynia się do lepszego wzrostu roślin i rozwoju organizmów żywych.
4. Obojętny dla parametrów wody.
5. Usuwa zmętnienia.
6. Ogromna powierzchnia filtracyjna 520 m<sup>2</sup>/ litr zawierająca pory biologicznie użyteczne o rozmiarach 40-50 um.
7. Polecany do małych i dużych filtrów.

#### Sposób użycia

PrimePore należy przepłukać przed zastosowaniem. Wkład ceramiczny musi być umieszczony w koszach filtracyjnych za wkładami do czyszczenia mechanicznego. Na każde 100 l wody korzystnie jest użyć ok. 1 l złoża. Wkład ceramiczny nadaje się do płukania i wielokrotnego użytku.



**UWAGA!** Nigdy nie należy czyścić ani wymieniać całej ilości złoża PrimePore w jednej operacji. W razie konieczności wymienić jednorazowo 30-50%. Nigdy nie czyścić zbyt rygorystycznie (kultury pożytecznych bakterii nie mogą zostać całkowicie zniszczone), w większości przypadków wystarczy zwykłe przepłukanie w wodzie spuszczonej ze zbiornika co kilka tygodni. Nie stosować do hodowli roślin i zwierząt przeznaczonych do konsumpcji i przetwórstwa spożywczego. Preparat przeznaczony do akwariów z rybami i roślinami ozdobnymi. Chronić przed dziećmi. Partie produkty mogą się różnić kolorem i jego odcieniem. Termin ważności: nieograniczony. Data produkcji jest jednocześnie numerem partii produkcyjnej.

**Pojemność opakowania:** 500 ml